

Imprimante Sojet Elfin



Sojet

Imprimantes à jet d'encre thermiques

Les imprimantes Elfin de Sojet allient la simplicité et la fiabilité des imprimantes thermiques à jet d'encre (TIJ) et à cartouches à une interface complète qui offre d'excellentes capacités d'impression sur des surfaces planes poreuses et non poreuses. Qu'il s'agisse d'imprimer de simples codes de dates/de numéros de lot à 2 lignes ou des graphismes à haute résolution de grande taille et complexes, les imprimantes Elfin de Sojet sont disponibles dans un grand nombre de configurations, qui en font la solution de codage et de marquage idéale pour les applications d'emballage primaire et secondaire.

ELFIN 1S

- Simplicité d'utilisation et maniement intuitif, avec un encombrement réduit
- Écran tactile couleur de 5" avec icônes d'édition facilement identifiables
- Coût initial réduit et facilité d'installation
- Capteur photo optique intégré
- 1, 2, 3, 4 lignes ou plus de codes à haute résolution
- Hauteur d'impression minimum : 1 mm ; hauteur d'impression maximum : 12,7 mm




ELFIN 2S/3S/4S

- Peut être configurée avec 2, 3 ou 4 têtes d'impression
- Contrôleur indépendant séparé des têtes d'impression
- Écran tactile couleur 7"
- Conception industrielle robuste
- Protection par mot de passe utilisateur
- Hauteur de caractères : de 1 mm à 50,8 mm, selon la configuration
- Logiciel amélioré pour la production de codes 2D de qualité optimale



ELFIN 6

- Le modèle Elfin inclut un écran tactile couleur de 7", pour un meilleur contrôle de la précision
- Peut fonctionner avec 1 à 6 têtes d'impression
- Câbles de 1,5 m permettant de positionner les têtes selon les besoins
- Hauteur d'impression : jusqu'à 76,2 mm
- Résolution d'impression : jusqu'à 300 dpi



Caractéristiques techniques

	ELFIN 1S	ELFIN 2S/3S/4S	ELFIN 6
Technologie	Technologie hp tij 2.5		
Résolution d'impression verticale	300 Dpi	50 À 600 dpi	300 Dpi
Résolution d'impression horizontale	300 Dpi	50 À 600 dpi	300 Dpi
Vitesse maximum	60 m/min à 300 dpi (par défaut)	60 m/min (300 dpi), 30 m/min (600 dpi)	60 m/min à 300 dpi (par défaut)
Distance d'impression	Up to 8 mm (nozzle to print surface)		
Capacité de stockage	Jusqu'à 500 messages	Jusqu'à 500 messages	Jusqu'à 500 messages uniques
Date et heure	Horloge interne en temps réel		
Interface de communication	Ports ethernet, usb 2.0 Et rs232		
Écran tactile	Écran tactile lcd couleur de 5" (127 mm)	Écran tactile lcd couleur de 7" (177 mm)	Écran tactile lcd couleur de 7" (177 mm)
Câble de tête d'impression	1,2 M de long, autres longueurs disponibles		
Témoin de niveau d'encre faible	Alerte sur l'écran tactile, le voyant d'alarme est en option		
Installation	Supports de montage pour l'impression latérale ou vers le bas		
Différents modèles de têtes d'impression	Longues ou courtes, selon l'espace disponible		
Alimentation électrique	100–240 Vca 50/60 hz, 36 w (adaptateur ca spécifié)	100–240 Vca, 50/60 hz, 90 w (adaptateur ca spécifié)	100–240 Vca, 50/60 hz, 45 w (adaptateur ca spécifié)
Certifications	Ce, fcc		



Pour plus d'informations :
Tigerpak Industrial Supplies,
6810 Kitimat Rd, Unit 1,
Mississauga, Ontario, L5N 5M2, Canada.

Téléphone :
Ontario (289) 328-0651, (877) 538-8078
Quebec (514) 587-2607, (855) 296-4372

E-mail: Sales@Tigerpak.ca, Info@Tigerpak.ca
Site Internet: www.tigerpak.ca

