

# Inter Mac étanche DOD



**interMAC**

## Imprimantes grands caractères DOD

L'imprimante à jet d'encre Inter Mac Waterproof DOD est équipée d'une structure spéciale étanche à l'eau qui la protège pendant les opérations de marquage et de codage de produits dans des environnements humides et poussiéreux.

Sa protection IP65 permet d'accroître la productivité tout en réduisant les coûts d'entretien. Cette imprimante est également équipée de la meilleure technologie DOD (Drop on Demand - Gouttes à la demande) du monde, afin de garantir un marquage flexible, de qualité et rapide.

Vitesse d'impression :  
175 mètres par minute (Max.)



Entrées de contrôleur pour  
photodétecteur externe,  
Encodeur de réglage de la vitesse  
Interface RS232, RS485



Grande capacité (2,5 litres)  
Réservoir d'encre en acier inoxydable  
(En option : 5, 14 litres)



**Caractéristiques techniques**

MACCELL	MACCELL 7100*	MACCELL 7200*	MACCELL 7400*
Police de caractères (H x l)	Une ligne : 5x5, 5x10, 7x5, 7x10	Une ligne : 5x5, 5x10, 7x5, 7x10, 12x9, 12x18, 16x10, 16x20 Quatre lignes : 5x5, 5x10, 7x5, 7x10	Une ligne : 32x20, 32x40 Deux lignes : 12x9, 12x18, 16x10, 16x20 Quatre lignes : 7x5, 7x10
Hauteur de caractères	7 buses 26 mm, type « P » 14 ou 24 mm, type « C »	16 buses 63 mm, type « P » 33 ou 60 mm, type « C »	32 buses 130 mm, type « P » 68 ou 124 mm, type « C »
Capacité de stockage de données	1000 caractères/ligne maximum (7 points, 16 points)		500 caractères/ligne (32 points)
Classe IP	IP65		
Vitesse d'impression	Jusqu'à 175 m/minute (maximum) type « P » (vitesse la plus rapide au monde) Jusqu'à 125 m/minute (maximum) type « C »		
Mémoire	100 messages texte, 50 images		
Écran LCD	Graphique à points et à rétroéclairage de 37 cm (H) x 70 cm (l)		
Réduction de police	Modifiable par incréments de 0 à 5		
Fonction d'impression	Date, temps réel, date d'expiration, heure de changement, Compteur de haut en bas, compteur impair et pair, compteur de lot, Impression simple/double/lumière, impression répétée		
Fonctions de la touche de raccourci	Orientation de l'impression, taille des points, vitesse d'impression, impression différée, purge		
Clavier	À éclairage réglable, 59 touches, menu de dialogue		
Réservoir d'encre	Standard en acier inoxydable de 2,5 litres (en option : 5, 14 litres)		
Encres	À base de MEK		
Signal	Photodétecteur externe, encodeur de réglage de la vitesse		
Alimentation	90-250 VCA, 60 Hz		
Interface	RS485, RS232		
Mise en réseau	Jusqu'à 15 contrôleurs		
Température de fonctionnement	5 à 45°C		